

4MP Progrssive CMOS IP Dome Kamera,H.265+/H.265 H264/H.264+ POE,Onvif



4mp Progressive CMOS IP Dome Kamera, POE, Onvif, Metal dome, 20m gece görüü, triple stream,H.265+/H.265 H264/H.264+

De?erlendirme:Henüz de?erlendirilmemi?

Fiyat

Çe?it fiyat? belirleyici :

Vergi dahil taban fiyat6.133,02 TL

?ndirimli fiyat5.197,48 TL

?ndirimli sat?? fiyat?

Sat?? fiyat? 6.133,02 TL

Vergi hariç sat?? fiyat? 5.197,48 TL

?ndirim

Vergi tutar?935,55 TL

[Bu ürün hakk?nda soru sorun](#)

Üretici[NetVISION](#)

Aç?klama	Model NO.	NV-IPSL20H400
	Kamera	
	Görüntü	OV4689
	Sensörü	
	Ana ??lemci	Hi3516D
	Görüntü	4MP
	Çözünürlüü	
	Etkili Pixel	2688(H)*1520(V)
	S?k??t?rma	H.264/H.265/JPEG/A
	Format?	VI/MJPEG
	TV Sistemi	PAL/NTSC
	Electronik	Auto: PAL
	Shutter	1/25-1/10000Sec;

	NTSC
S/N Oran?	1/25-1/10000Sec
Tarama Sistemi	?52dB
Video Ç?k???	Progressive
Reset Button	A?-Network
	Opsiyonel
Lens	
Odak Mesafesi	6mm
Odak Kontrolü	Fixed
Lens Tipi	Fixed
Pixel	4MP
Gece Görü?ü	
Infrared LED	14µ x 18Adet
Infrared	20M
Mesafesi	
IR Durumu	10 Lux 'ün alt?nda
	CDS ile
IR Power Aç?k	CDS Otomatik
	Kontrol
A? Ba?lant?s?	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-
	T)
Protokol	TCP/IP,ICMP,HTTP,
	HTTPS,FTP,DHCP,D
	NS,DDNS,RTP,RTSP
	,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Destekler ONVIF 2.4
P2P	EVET, QR Kodunu
	destekler
POE	EVET, IEEE 802.3af
	destekler
WIFI	N/A
Ana Yay?n 1	2560*1440@20fps
Ana Yay?n 2	2304*1296@30fps
Ana Yay?n 3	1920*1080@30fps
Alt Yay?n 1	720*480@30fps
Alt Yay?n 2	720*480@20fps
Alt Yay?n 3	/
Tri Yay?n	352*288@30fps
IE Taray?c?	IE8-11, Google
	Chrome, Firefox,
	Safari, Mac Safari
Mobil izleme	iPhone, iPad,
	Android, Android Pad
Kamera Özellikleri	
Gündüz/Gece	Color/ B&W (IR-CUT
	)
Görüntü	Saturation/Brightness
Konfigürasyonu	/Contrast /Sharpness,
	Mirror, 3D NR , White
	Balance, FLK(Flicker
	Control)
Koridor Modu	Destekler
Sis Giderme	Destekler
Modu	
ROI	Destekler
BLC	Destekler
HDR	/
WDR	Destekler
Hareket	Destekler
Alg?lama	
Özel Maskeleme	3 Rectangular Zone
Kay?t Modu	NVR/NAS/CMS/Web
	Chinese Simplified,
Dil	Chinese Traditional,
	English, Bulgarian,
	Polish, Farsi,
	German, Russian,
	French, Korean,

	Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands
Genel	
Koruma	IP66
Kablo Kesme	YES
Korumas?	
IR Kesme	YES
Filtresi	
Çal??ma	-20? ~ +60? RH95%
S?cakl???	Max
Depolama	-20? ~ +60? RH95%
S?cakl???	Max
Güç Kayna??	DC12V±10%,850MA
Boyutlar	?94.5 x 76(H) mm
A??rl?k	450g

Yorumlar

Bu ürün için henüz bir yorum yap?lmam??.